



SiLine® GF Public

SiLine® GF L RP



Allgemeine Fakten

- 12 mm starke Schlagschutzscheibe aus Polycarbonat
- Verstärkter, gewellter Sperrklappenschutz; das Wellenprofil verhindert ein Aufstemmen oder Aufhebeln
- Münzeinwurfschieber und Rückgabebrommel
- Isolierglasscheibe VSG aus ESG
- Türspaltabdeckung umlaufend

Basisdaten

Abmessung mit Türspaltabdeckung:	1.839 x 1.149 x 904 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Abmessung mit EBS-Rahmen und Schlosstasche:	1.850 x 1.205 x 904 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht:	ca. 400 kg (in Standardausführung)
Gewicht mit EBS-Rahmen und Schlosstasche:	ca. 410 kg
Elektrische Anschlusswerte:	220 – 230 V / 50 Hz / mind. 10 A
Leistungsaufnahme:	750 W (variiert je nach Kühlung)
Schlagschutz:	Standard 12 mm PC Optional 8 mm ESG-Schlagschutzscheibe

**Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.*

Designvarianten

Designblende

- Design VA = untere Designblende aus Edelstahl, quer
- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

Gehäusefarben


- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Optional:

Das Standard Design VA und das Design RA können mit dem Designpaket A auf Wunsch ergänzt werden.

Das Designpaket A beinhaltet:

- LED-Dekorleisten oberhalb und unterhalb der Glasscheibe

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt. 

Optionen und Zubehör

Ausstattung

- 8 mm starke ESG-Schlagschutzscheibe
 - EBS-Rahmen mit Schlosstasche und CES Einsteckschloss (optional KESO)
 - Heizung („Frostwächterfunktion“: Die Innentemperatur wird über 0 °C gehalten)
 - Verbundsicherheitsglasscheibe mit UV-Filter
-



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**

