



## Ihr eleganter Verbündeter

Der neue G-Drink Slave ist für den Betrieb mit allen G-Caffè-, G-Drink- und G-Snack-Maschinenmodellen der TOUCH-Serie sowie dem Multi Mobil Vending-Automat konzipiert, der das Auswahlfeld und die Zahlungssysteme enthält. Er wird der nächste Verbündete für Ihr Geschäft und steigert die Produktivität bestehender Verkaufsanlagen. Gekaufte Produkte werden zügig an die ergonomisch gestaltete Ausgabeführung geleitet. Verknüpfen Sie einen G-Drink Slave mit dem anschließbaren Master-Verkaufsautomaten und bieten Sie Ihren Kunden eine große Produktauswahl.

DS9-B

## G-Drink Standard 9 Slave

	DS9-B
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 1215 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	370 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	817
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	450 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC2)	1562

\*Mit Nivellierschrauben

### OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG  
 VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE  
 KUNDENANPASSUNG  
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



## Ihr eleganter Verbündeter

Der neue G-Drink Slave ist für den Betrieb mit allen G-Caffè-, G-Drink- und G-Snack-Maschinenmodellen der TOUCH-Serie sowie dem Multi Mobil Vending-Automat konzipiert, der das Auswahlfeld und die Zahlungssysteme enthält. Er wird der nächste Verbündete für Ihr Geschäft und steigert die Produktivität bestehender Verkaufsanlagen. Gekaufte Produkte werden zügig an die ergonomisch gestaltete Ausgabeführung geleitet. Verknüpfen Sie einen G-Drink Slave mit dem anschließbaren Master-Verkaufsautomaten und bieten Sie Ihren Kunden eine große Produktauswahl.

DS6-B

## G-Drink Standard 6 Slave

	DS6-B
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 940 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / Max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	370 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	624

\*Mit Nivellierschrauben

### OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG  
 VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE  
 KUNDENANPASSUNG  
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL