



Ihr eleganter Verbündeter

Gerade als Sie dachten, dass Ihr Vending-Geschäft nicht mehr besser werden könnte, hat SandenVendo den hochentwickeltesten G-Snack Design Slave Automaten auf den Markt gebracht. Der G-Snack Design Slave kann mit allen G-Caffè, G-Drink und G-Snack Automatenmodellen kombiniert werden, die über eine Auswahltafel und ein Bezahlungssystem verfügen. Der G-Snack Design Slave ist eine raffinierte, hochtechnologische Automatenlösung, die Ihre bestehende Vending-Installation optimal ergänzt: Verknüpfen Sie ihn mit einem G-Caffè Automaten und lassen Sie Ihre Kunden eine Leckerei genießen, die mit einem echten italienischen Espresso fusioniert.

SSX / KSX

G-Snack Design Ten (X) Slave

	SSX / KSX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	290 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	460 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC2)	1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Ihr eleganter Verbündeter

Gerade als Sie dachten, dass Ihr Vending-Geschäft nicht mehr besser werden könnte, hat SandenVendo den hochentwickeltesten G-Snack Design Slave Automaten auf den Markt gebracht. Der G-Snack Design Slave kann mit allen G-Caffè, G-Drink und G-Snack Automatenmodellen kombiniert werden, die über eine Auswahltafel und ein Bezahlungssystem verfügen. Der G-Snack Design Slave ist eine raffinierte, hochtechnologische Automatenlösung, die Ihre bestehende Vending-Installation optimal ergänzt: Verknüpfen Sie ihn mit einem G-Caffè Automaten und lassen Sie Ihre Kunden eine Leckerei genießen, die mit einem echten italienischen Espresso fusioniert.

SS8 / KS8

G-Snack Design Eight (VIII) Slave

	SS8 / KS8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	240 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	460 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC2)	975 (Kat. 2) 1569 (Kat. 3) 1521 (Kat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Ihr eleganter Verbündeter

Gerade als Sie dachten, dass Ihr Vending-Geschäft nicht mehr besser werden könnte, hat SandenVendo den hochentwickeltesten G-Snack Design Slave Automaten auf den Markt gebracht. Der G-Snack Design Slave kann mit allen G-Caffè, G-Drink und G-Snack Automatenmodellen kombiniert werden, die über eine Auswahltafel und ein Bezahlungssystem verfügen. Der G-Snack Design Slave ist eine raffinierte, hochtechnologische Automatenlösung, die Ihre bestehende Vending-Installation optimal ergänzt: Verknüpfen Sie ihn mit einem G-Caffè Automaten und lassen Sie Ihre Kunden eine Leckerei genießen, die mit einem echten italienischen Espresso fusioniert.

SS6 / KS6

G-Snack Design Six (VI) Slave

	SS6 / KS6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 685 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	220 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC)	500 W
ENERGIEKLASSE (HC)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC)	1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL