



## Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach der IP34-Zertifizierung wasserdicht und verfügt über ein beheiztes Anti-Kondensationsglas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SMX OD

## G-Snack Ten (X) Outdoor

	SMX OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1200 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	450 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	540 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	F (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC2)	1718 (Cat. 2) 2479 (Cat. 3) 2443 (Cat. 4)

### OPTIONAL

PRODUKTLIFT  
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG  
 ROTARY & BELT SYSTEM  
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN  
 MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG  
 AUSGABEKLAPPE  
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME  
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG  
 MÜNZPRÜFER  
 EVA DTS ANSCHLUSS  
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE  
 KUNDENANPASSUNG  
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



## Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach der IP34-Zertifizierung wasserdicht und verfügt über ein beheiztes Anti-Kondensationsglas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SM8 OD

## G-Snack Eight (VIII) Outdoor

	SM8 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1030 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	450 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	540 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	E (Kat. 2) F (Kat. 3) F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC2)	1492 (Kat. 2) 2151 (Kat. 3) 2122 (Kat. 4)

### OPTIONAL

PRODUKTLIFT  
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG  
 ROTARY & BELT SYSTEM  
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN  
 MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG  
 AUSGABEKLAPPE  
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME  
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG  
 MÜNZPRÜFER  
 EVA DTS ANSCHLUSS  
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE  
 KUNDENANPASSUNG  
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



## Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar, Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach der IP34-Zertifizierung wasserdicht und verfügt über ein beheiztes Anti-Kondensationsglas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SM6 OD

## G-Snack Six (VI) Outdoor

	SM6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 890 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	325 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HC / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	450 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC)	550 W
ENERGIEKLASSE (HC)	F (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC)	1693 (Cat. 2) 2200 (Cat. 3) 2009 (Cat. 4)

### OPTIONAL

PRODUKTLIFT  
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG  
 ROTARY & BELT SYSTEM  
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN  
 MOTORISIERTE VERSCHLIESSUNG  
 AUSGABEKLAPPE  
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME  
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG  
 MÜNZPRÜFER  
 EVA DTS ANSCHLUSS  
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE  
 KUNDENANPASSUNG  
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL