



Die ultimative Lösung für Verkaufsautomaten im Freien

De nieuwe G-Snack Outdoor Slave is ontworpen om extra flexibiliteit te bieden aan elke outdoor vending business: een slimme oplossing die kan worden aangesloten op elk bestaand master outdoor model om de verkoopkansen eenvoudig te vergroten. De G-Snack Outdoor Slave is vooral geschikt voor Extra Vending en merchandising items en kan een groot gamma aan van snacks en meer. G-Snack Outdoor Slave wordt ondersteund door SandenVendo's expertise in thermodynamica en koelsystemen en wordt geleverd met een thermisch-magnetische stroomonderbreker en een temperatuurregelaar die speciaal ontworpen is om te werken onder barre weersomstandigheden. Dit model is IP34 waterdicht gecertificeerd en wordt geleverd met een verwarmd...

[\(more at our website\)](#)

SSX OD / KSX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor Slave

	SSX OD / KSX OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1015 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	450 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	540 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	F (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC2)	1718 (Cat. 2) 2479 (Cat. 3) 2443 (Cat. 4)

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG
- AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE



Die ultimative Lösung für Verkaufsautomaten im Freien

De nieuwe G-Snack Outdoor Slave is ontworpen om extra flexibiliteit te bieden aan elke outdoor vending business: een slimme oplossing die kan worden aangesloten op elk bestaand master outdoor model om de verkoopkansen eenvoudig te vergroten. De G-Snack Outdoor Slave is vooral geschikt voor Extra Vending en merchandising items en kan een groot gamma aan van snacks en meer. G-Snack Outdoor Slave wordt ondersteund door SandenVendo's expertise in thermodynamica en koelsystemen en wordt geleverd met een thermisch-magnetische stroomonderbreker en een temperatuurregelaar die speciaal ontworpen is om te werken onder barre weersomstandigheden. Dit model is IP34 waterdicht gecertificeerd en wordt geleverd met een verwarmd...

[\(more at our website\)](#)

SS8 OD / KS8 OD

G-Snack Eight (VIII) Outdoor Slave

	SS8 OD / KS8 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 870 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	300 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	Max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	450 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	1232 (Cat. 2) 1619 (Cat. 3) 1414 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	540 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	E (Kat. 2) F (Kat. 3) F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC2)	1492 (Kat. 2) 2151 (Kat. 3) 2122 (Kat. 4)

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
 ROTARY & BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG
 AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE



Die ultimative Lösung für Verkaufsautomaten im Freien

De nieuwe G-Snack Outdoor Slave is ontworpen om extra flexibiliteit te bieden aan elke outdoor vending business: een slimme oplossing die kan worden aangesloten op elk bestaand master outdoor model om de verkoopkansen eenvoudig te vergroten. De G-Snack Outdoor Slave is vooral geschikt voor Extra Vending en merchandising items en kan een groot gamma aan van snacks en meer. G-Snack Outdoor Slave wordt ondersteund door SandenVendo's expertise in thermodynamica en koelsystemen en wordt geleverd met een thermisch-magnetische stroomonderbreker en een temperatuurregelaar die speciaal ontworpen is om te werken onder barre weersomstandigheden. Dit model is IP34 waterdicht gecertificeerd en wordt geleverd met een verwarmd...

[\(more at our website\)](#)

SS6 OD / KS6 OD

G-Snack Six (VI) Outdoor Slave

	SS6 OD / KS6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 775 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
KÜHLAGGREGAT	HC / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	450 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	1280 (Cat. 2) 1518 (Cat. 3) 1545 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC)	550 W
ENERGIEKLASSE (HC)	F (Cat. 2) F (Cat. 3) F (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC)	1693 (Cat. 2) 2200 (Cat. 3) 2009 (Cat. 4)

OPTIONAL

PRODUKTLIFT
 ROTARY & BELT SYSTEM
 FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
 MOTORISIERTES VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE