



Die clevere Auswahl

Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühltechnologien ist der G-Snack Standard der Verkaufsautomat, der mit gleicher Software- und Technologiemerkmale der Design-Linie ausgestattet ist, allerdings zu einem günstigeren Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle kann das neue Modell G-Snack Standard XII bis zu 84 Produkte aufnehmen, darunter eine umfangreiche Auswahl an Großpackungen und Extra-Vending-Artikeln. Das extrem flexible Konfigurationssystem verwandelt diesen Automaten in einen rund um die Uhr geöffneten Mini-Markt.

SLL

G-Snack Standard SLL Twelve (XII) Master

	SLL
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1290 x 900
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	12 (6 + 6)
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 84
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	350 W
ENERGIEKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	837 (Cat. 2) 992 (Cat. 3) 1063 (Cat. 4)

* Mit Stellfüßen

OPTIONAL
ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
ROTARY & BELT SYSTEM
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
MÜNZPRÜFER
EVA DTS ANSCHLUSS
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG



Die clevere Auswahl

Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühltechnologien ist der G-Snack Standard der Verkaufsautomat, der mit gleicher Software- und Technologiemerkmale der Design-Linie ausgestattet ist, allerdings zu einem günstigeren Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle kann das neue Modell G-Snack Standard XII bis zu 84 Produkte aufnehmen, darunter eine umfangreiche Auswahl an Großpackungen und Extra-Vending-Artikeln. Das extrem flexible Konfigurationssystem verwandelt diesen Automaten in einen rund um die Uhr geöffneten Mini-Markt.

SMX

G-Snack Standard Ten (X) Master

	SMX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	460 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC2)	1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KIT REGENDACH
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Die clevere Auswahl

Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühltechnologien ist der G-Snack Standard der Verkaufsautomat, der mit gleicher Software- und Technologiemerkmale der Design-Linie ausgestattet ist, allerdings zu einem günstigeren Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle kann das neue Modell G-Snack Standard XII bis zu 84 Produkte aufnehmen, darunter eine umfangreiche Auswahl an Großpackungen und Extra-Vending-Artikeln. Das extrem flexible Konfigurationssystem verwandelt diesen Automaten in einen rund um die Uhr geöffneten Mini-Markt.

SM8

G-Snack Standard Eight (VIII) Master

	SM8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	460 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC2)	975 (Kat. 2) 1569 (Kat. 3) 1521 (Kat. 4)

*Mit Nivellierschrauben

OPTIONAL
PRODUKTLIFT
ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
ROTARY & BELT SYSTEM
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
SCHLOSS ABDECKUNG
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
KIT REGENDACH
KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
MÜNZPRÜFER
EVA DTS ANSCHLUSS
VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
KUNDENANPASSUNG
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Die clevere Auswahl

Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühltechnologien ist der G-Snack Standard der Verkaufsautomat, der mit gleicher Software- und Technologiemerkmale der Design-Linie ausgestattet ist, allerdings zu einem günstigeren Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle kann das neue Modell G-Snack Standard XII bis zu 84 Produkte aufnehmen, darunter eine umfangreiche Auswahl an Großpackungen und Extra-Vending-Artikeln. Das extrem flexible Konfigurationssystem verwandelt diesen Automaten in einen rund um die Uhr geöffneten Mini-Markt.

SM6

G-Snack Standard Six (VI) Master

	SM6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC)	500 W
ENERGIEKLASSE (HC)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC)	1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KIT REGENDACH
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL