



Gemeinsam besser

Der G-Snack Standard Slave ist der Verkaufsautomat, der alle Vorteile der führenden Automatenmodelle auf dem Markt bietet und das zu einem günstigen Preis. Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich Thermodynamik und Kühlsysteme, erweitert der G-Snack Standard Slave Ihre Verkaufsmöglichkeiten, indem er einfach mit jedem verfügbaren G-Caffè, G-Drink oder G-Snack Master Modell gekoppelt werden kann. Dieser von Natur aus vielseitige Slave-Automat kann dank seines Temperaturbereichs von +2°C bis +18°C bis zu 10, 8 oder 6 verschiedene Snacks, Getränke und Milchprodukte pro Regal unterbringen. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Standard Slave für die Installation in... [\(more at our website\)](#)

SSX-B / KSX-B

G-Snack Standard Ten (X) Slave

	SSX-B / KSX-B
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	290 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	460 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D (Cat. 2) D (Cat. 3) D (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC2)	1087 (Cat. 2) 1666 (Cat. 3) 1607 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Gemeinsam besser

Der G-Snack Standard Slave ist der Verkaufsautomat, der alle Vorteile der führenden Automatenmodelle auf dem Markt bietet und das zu einem günstigen Preis. Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich Thermodynamik und Kühlsysteme, erweitert der G-Snack Standard Slave Ihre Verkaufsmöglichkeiten, indem er einfach mit jedem verfügbaren G-Caffè, G-Drink oder G-Snack Master Modell gekoppelt werden kann. Dieser von Natur aus vielseitige Slave-Automat kann dank seines Temperaturbereichs von +2°C bis +18°C bis zu 10, 8 oder 6 verschiedene Snacks, Getränke und Milchprodukte pro Regal unterbringen. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Standard Slave für die Installation in... [\(more at our website\)](#)

SS8-B / KS8-B

G-Snack Standard Eight (VIII) Slave

	SS8-B / KS8-B
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	240 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	681 (Cat. 2) 849 (Cat. 3) 878 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	460 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D (Kat. 2) D (Kat. 3) D (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC2)	975 (Kat. 2) 1569 (Kat. 3) 1521 (Kat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG
- AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Gemeinsam besser

Der G-Snack Standard Slave ist der Verkaufsautomat, der alle Vorteile der führenden Automatenmodelle auf dem Markt bietet und das zu einem günstigen Preis. Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich Thermodynamik und Kühlsysteme, erweitert der G-Snack Standard Slave Ihre Verkaufsmöglichkeiten, indem er einfach mit jedem verfügbaren G-Caffè, G-Drink oder G-Snack Master Modell gekoppelt werden kann. Dieser von Natur aus vielseitige Slave-Automat kann dank seines Temperaturbereichs von +2°C bis +18°C bis zu 10, 8 oder 6 verschiedene Snacks, Getränke und Milchprodukte pro Regal unterbringen. Dank seiner hohen Flexibilität eignet sich der G-Snack Standard Slave für die Installation in... [\(more at our website\)](#)

SS6-B / KS6-B

G-Snack Standard Six (VI) Slave

	SS6-B / KS6-B
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 685 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	220 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HC / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	350 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HCD)	629 (Cat. 2) 798 (Cat. 3) 793 (Cat. 4)
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC)	500 W
ENERGIEKLASSE (HC)	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr (HC)	1231 (Cat. 2) 1703 (Cat. 3) 1703 (Cat. 4)

*Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL