



## Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlungen, die seit 1930 in jedem unserer Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

XS-C36

## Narrowstack 6

	<b>XS-C36</b>
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 650 x 800
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	280 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	6
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	306
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	102
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	320 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	B
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	566
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	350 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	D
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC2)	889

### OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER  
 VERSCHLEISSBARE KASSENSYSTEME  
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG  
 WETTERSCHUTZ NACH - ANTI RAIN  
 MÜNZPRÜFER  
 DEX / UCS ANSCHLUSS  
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE  
 KUNDENANPASSUNG  
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



## Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlungen, die seit 1930 in jedem unserer Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

S-C47

## Narrowstack 7

	S-C47
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 750 x 955
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	300 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	7
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	476
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	238
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	320 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	B
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	507
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	430 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	C
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC2)	927

### OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER  
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME  
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG  
 WETTERSCHUTZ NACH - ANTI RAIN  
 MÜNZPRÜFER  
 DEX / UCS ANSCHLUSS  
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE  
 KUNDENANPASSUNG  
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



## Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlungen, die seit 1930 in jedem unserer Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

M-C48

## Narrowstack 8

	M-C48
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 850 x 955
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	8
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	544
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	272
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	320 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	B
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	550
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	430 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	C
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC2)	974

### OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER  
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME  
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG  
 WETTERSCHUTZ NACH - ANTI RAIN  
 MÜNZPRÜFER  
 DEX / UCS ANSCHLUSS  
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE  
 KUNDENANPASSUNG  
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



## Die umweltfreundlichste Automatenlösung

SandenVendo verdankt seine Popularität einer zuverlässigen Mechanik und den hochwertigen Kühlungen, die seit 1930 in jedem unserer Automatenmodelle eingesetzt werden. Der Flaschen-/Dosenautomat ist ein echtes Flaggschiff in Bezug auf Qualitätsstandards und Langlebigkeit: Dieser einfache, aber geschlossene Schachtautomat wird heute mit modernen Funktionen und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle aufgewertet. Darüber hinaus wurde der B&C Design Schmalschacht mit einer HC (R290) Hydro Carbon Kühlung entwickelt, um das Engagement für die Verwendung natürlicher Kältemittel in unseren Automaten fortzusetzen. Immer unter dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit.

L-C4X

## Narrowstack 10

	L-C4X
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 1015 x 955
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	375 Kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	10
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	325
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
FASSUNGSVERMÖGEN DOSE 0,33 ltr.	680
FASSUNGSVERMÖGEN PET FLASCHE 0,50 ltr.	340
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
KÜHLAGGREGAT	HC2 / HCD
ELEKTROANSCHLUSS	220/240 V - 50 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HCD)	320 W
ENERGIEKLASSE (HCD)	B
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HCD)	577
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME (HC2)	430 W
ENERGIEKLASSE (HC2)	C
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum (HC2)	991

### OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)  
 SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER  
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME  
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG  
 MÜNZPRÜFER  
 DEX / UCS ANSCHLUSS  
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE  
 KUNDENANPASSUNG  
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL